

DVR-AION-16CH數位錄影主機

- 影像輸入：影像16支攝影機影像輸入。
- 錄影速率：720*480(含)以上400張/秒，360*240(含)以上480張/秒。
- 顯示速率：720*480(含)以上480張/秒，360*240(含)以上480張/秒。
- 調整攝影機解析度及錄影速率，現場影像即時監看畫面16支攝影機總影像480張/秒。
- 錄影解析度設定NTSC:720H*480V(含)以上，16支攝影機最高共可達400張/秒。
- 影像傳輸壓縮格式：採用MPEG4壓縮格式傳輸影像。
- 錄影解析度：720*480(含)以上，720*240(含)以上與360*240(含)以上。
- 聲音輸入：16路錄音。
- 可同時控制不同廠牌之全功能旋轉（PTZ）攝影機。
- 身分認證:可設定多組進入者的使用密碼，100組以上。
- 備份功能:CD-RW或DVD-RW。
- 支援VGA及AV影像輸出介面。
- 分割畫面:可設定全畫面、4、6、8、9、10、13、16分割。
- 壓縮格式:MPEG-4硬體壓縮。
- 遠端連線監控:IE瀏覽可觀看現場影像。
- 浮水印功能:防錄影影像遭竄改。
- 子母畫面功能:可於監看畫面中同時執行單一影像歷史資料搜尋。
- 位移偵測:攝影機畫面單張擷取，透過FTP或電子郵件傳至指定地點。
- 每支攝影機可設定88個以上區域及7階靈敏度選擇。
- 放影畫面顯示：可顯示單一全畫面、4、6、8、9、10、13、16等分割畫面、畫面凍結等功能。
- 影像畫面顯示:選擇、放影、正/反向放影、格放動作、暫停、錄影、警報事件清單等。
- 攝影機標題文字可輸入30個(含)以上的中文字。
- 排程/位移偵測/警報觸發錄影模式:可選擇循環/警報前錄影儲存方式。
- TPC/IP通訊協定，並可使用DHCP,HTTP,FTP,NTP,MULTICAST等網路應用服務。
- NAS網路備份:USB RAID、SCSI RAID等外接諸存設備。
- 認證：
(a). 經濟部商檢局BSMI(整機)認證。(b). 顯示影幅T.研院測試報告書。(c). 錄影影幅T.研院測試報告書。